



## Avfuktar snabbt och energieffektivt

I samband med tvätt, bad och dusch bildas fukt i våra hem och eftersom dagens hus är välisolerade, riskerar fukten att stängas inne. Följden blir att kondens bildas på tapeter, tyger, mattor och andra ytor, vilket ofta gör att inomhusmiljön luktar illa. För mycket fukt kan även orsaka fuktskador och bildande av mögel.

Innovas luftavfuktare håller mycket hög kvalitet och får gång på gång toppresultat i oberoende tester.

Avfuktaren lämpar sig alldeles utmärkt till att ensamtorka tvätten på ett snabbt och energieffektivt sätt.



## Luftavfuktare förebygger effektivt fuktskador

Vill du skydda ditt hem från fuktskador? Innova erbjuder ett noga utvalt sortiment av högeffektiva luftavfuktare, som hjälper dig att skapa en behaglig och hälsosam inomhusmiljö. Din avfuktare kan exempelvis placeras i tvättstugan, badrummet, bastuutrymmet eller sommarstugan.

Med Innovas energieffektiva avfuktare reduceras den oönskade fukten i inomhusluften. Den inbyggda hydrostaten upprätthåller automatiskt en optimal luftfuktighetsnivå. Den fuktiga luften sugas in och kondenseras i förångaren. Överflödigt fukt leds till avloppet eller samlas i kondensbehållaren. Sedan återför luftavfuktaren den nu torra och uppvärmda luften till rummet och skapar på så sätt ett angenämt inomhusklimat.

**Små, smidiga och effektiva**  
– perfekt för tvättstugan där den torkar tvätten snabbt.

**Kraftfulla och stilrena**  
– håller källaren torr för ett välmående hus.



MODELL	IGDH-10P-1	IGDH-16AJ-1	IGDH-24S-1	IGDHX-40-1
Artikelnummer	7160980	7160982	7160984	7160987
Kapacitet l/dygn *	10	16	24	40
Rekomenderad max yta m <sup>2</sup>	40	80	120	230
Tankvolym l	1,8	3,5	5,7	6,5
Effektupptagning W (nominell*/max)	230/260	280/390	390/500	815/900
Spänning V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Luftflöde m <sup>3</sup> /h (låg/mellan/hög)	90	80/-/100	120/145/170	170/195/230
Driftsområde °C	12-35	12-35	12-35	12-35
Ljudtrycksnivå dBA (låg/mellan/hög)**	39	43/-/45	43/45/47	42/45/48
Ljudeffektsnivå dBA (låg/mellan/hög)	53	53/-/55	53/55/57	52/55/58
Mått HxBxD mm	400x310x243	496x353x225	523x343x270	625x396x286
Vikt kg	11,5	12	15	22,5
Köldmediemängd g	140	170	310	150
Köldmedium	R134A	R134A	R134A	R290
IP klass	IPX0	IPX0	IP24	IPX0

\* 30°C/27.1°C \*\* 27°C/21°C